




中华化学工业有限公司

(统一社会信用代码: 91320691608317567Q)

环境信息 依法披露年报

(2022 年度)

编制日期: 2023 年 2 月 10 日



◆ 管理者致辞

中华化学工业有限公司的企业使命，是以环保制程提供高附加价值产品及系统性的解决方案，成为高分子材料之首选供应者，与客户共创竞争优势，获致成功。它深植于每位同仁的工作态度与行为之中，藉此凝聚团队共识。

中华化学工业有限公司坚持各环节绿色管理，努力促进实现自身、消费者、社会一。中华化学工业有限公司市环境行为绿色企业。



持绿色经营理念，通过加强经济与生态协调发展，以及生态环境利益的统多次被评为江苏省南通

在 2022 年度，企业持续有效地在节能减排及环保方面做大量工作和改善，以减轻企业运营中对环境的直接影响，降低单位产品能源耗用：

- 遵守 HSF（无有害物质）相关法规，符合客户环保要求。持续提升产品环保水平，生产 HSF（无有害物质）产品；
- 遵守法令规定，落实能源盘查。选用高效设备，改善 ESBR 节能绩效。持续不断改善，温室气体减排，行业能效领先；
- 持续开展清洁生产，致力提高能源使用效益以减少能源耗用；持续制程改善，不断提升环境绩效管理；
- 依 LDAR 平台，持续督导开展泄漏源的检测和修复工作，减少挥发性有机物排放，降低企业 VOCs 排放。
- 持续推进企业环境安全达标建设工作，开展环境隐患排查治理，降低企业环境风险。

中华化学工业有限公司依据环境保护法要求，进行企业环境信息公开。公司希望通过开展透明、公平的企业活动、持续不断开发绿色产品，加强企业相关方密切交流，得到社会信赖、认可，也希望您在了解了本公司环保管理的同时给予中华化学工业有限公司更多的支持与指导。

◆ 环保愿景

公司自觉遵守环保法律法规，同时严格各项环保管理工作，积极开展相应节能减排的技术改造和储备先进的治污技术，持续降低能源消耗和对环境的影响，履行企业社会责任。



◆ 环境政策

珍惜地球资源， 善尽环保责任；
力行节能减碳， 实现永续经营。

原则：

- ✧ 合理使用资源，原材料、产品与制程开发与改善，必须经过安全、卫生、环保的评估，以降低对环境的冲击。
- ✧ 订定节能减废的目标与标的，并透过生产及环境管理系统，积极持续改善。

◆ 承诺

2022年度申华化学工业有限公司环境信息公开年报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。

企业负责人：

2023年2月10日

◆ 关键环境信息

一、生态环境行政许可变更情况

变更日期	变更内容	变更原因
2022/02/24	重新申请排污许可证	副产物(1200 吨/年低纯度丁二烯及 300 吨/年低纯度苯乙烯) 无害化处理环保提升改造项目; 主要负责人修改为郭宪忠

二、污染物排放以及碳排放情况

年度		2022 年 排放量(t)	年许可排放量(t)
水环境主要污染物(t)	化学需氧量	185.3778	295.3
	总氮	15.769	59.62
	氨氮	7.4233	17.6
	总磷	0.1981	0.879
大气环境主要污染物(t)	二氧化硫	1.0636	1.16
	氮氧化物	0.4781	4.469
	颗粒物	2.1922	11.636
	挥发性有机物	2.96839	24.5379
危险废物(t)	产生	422.4325	494.5
	委外	446.0375	/
一般工业固体废物(t)	产生	293.9955	/
	委外	293.9955	/
碳排放 (tCO ₂ e)	排放	101222.22	/

注：1、水、大气污染物年度排放量核算数据取自委外检测报告；2、危险废物年许可排放量为环评预估产生量。3、废包装桶按 0.011t/只计算。

三、生态环境行政处罚、司法判决等情况

2022年生态环境部门对申华化学工业有限公司开展多项环境保护专项检查，均给予较高评价，未产生行政处罚。

检查日期	检查目的
2022/3/14	涉挥发酚废水执法检查
2022/6/2	监督性执法检查

2022/7/9	“无异味企业创建”现场核查
2022/9/10	异地交叉执法检查
2022/11/10	环境绩效 A 级评级检查

◆ 企业基本信息

一、 企业基本信息

申华化学工业有限公司，由新加坡 Polybus 公司 (TSRC 控股)、Marubeni Petrochemicals Investment. B.V、南通 国泰创业投资有限公司合资于 1996 年 成立，是一家生产丁苯橡胶的合成橡胶 生产企业。公司位于江苏省南通市经济 技术开发区中华路 1 号，占地面积为 18 公顷，公司初期总投资近 1 亿美元，注 册资金 4122 万美元。



申华化学工业有限公司现有丁苯合成橡胶产能为 17 万吨/年，具体为：

- SBR（苯乙烯-丁二烯低温乳化聚合丁苯橡胶），产能 10 万吨/年，1998 年投产。
- SBR（苯乙烯-丁二烯低温乳化聚合丁苯橡胶），产能扩建 2 万吨/年，2004 年投产。
- SBR（苯乙烯-丁二烯低温乳化聚合丁苯橡胶），产能扩建 5 万吨/年，2005 年投产。

申华公司基本信息表

单位名称	申华化学工业有限公司				
公司地址	南通市经济技术开发区中华路 1 号				
统一社会信用代码	91320691608317567Q				
企业类型	有限责任公司		行业类别	合成橡胶制造 (C2652)	
法定代表人	姜朝阳	联系人	李士钧	联系电话	18912411092
主要经营范围	压缩气体、易燃液体、批发（带仓储）、进出口、佣金代理。开发、制造丁苯橡胶，销售公司自产产品并提供售后服务；仓储化学品及提供相关服务；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；从事高芳烃扩展油、合成橡胶的批发、进出口、佣金代理业务；为南通经济技术开发区内的关联企业提供水、蒸汽、氮气、压缩空气、仪表空气的共有服务和房屋、场地、设备的租赁服务及维修、化验服务。				

主要产品	丁苯橡胶
生产工艺	低温乳液聚合
年设计产能	170000 吨
产业结构调整指导目录中情况	属允许类，非限制类、淘汰类
是否重点排污单位	是
是否实施清洁生产审核	是

二、产品应用


- (1) 丁苯橡胶是用途最广、用量最大的合成橡胶，其主要用于制造轮胎，并可用于胶管、胶带、鞋类及其它橡胶制品。



三、环境管理体系

总经理为公司环境管理体系的最高管理者，品保课具体负责各管理体系的建置与运行维护。1998 年运营以来，公司逐年推展：


- 1999-2000 年，ISO 9002 质量管理体系
- 2001 年，ISO 9001 质量管理体系
- 2002 年，ISO 14001 环境管理体系
- 2010 年，OHSAS 18001 职业健康安全管理体系
- 2012 年，QC 080000 有害物质流程管理
- 2012 年，企业社会责任 (CSR)
- 2013 年，ISO 14064-1、GRI G3.1
- 2014 年，ISO 10012 测量管理体系
- 2014 年，ISO 50001 能源管理体系



- 2015 年, GRI G4.0
- 2019 年, GRI standards
- 2019 年, IATF 16949 质量管理体系
- 2020 年, ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系

四、环保管理架构

申华化学工业有限公司设立环保课为公司环保监督管理机构, 环保课配备专职环保管理人员。公司环境管理组织以及各单位环保职责如下:



2022 年环境目标达成情况

- ◆ 持续环保改善, 完成 LDAR (泄漏检测与修复技术) 的系统管理
- ◆ 获得“无异味企业”称号
- ◆ 达成全年厂界大气污染物监测系统“零超标数据”
- ◆ 达成大气污染防治绩效分级 A 级企业
- ◆ 维护环境管理标准化持续有效运行
- ◆ 2022 年全年度在环保信用等级动态评价系统评级为“绿色企业”。
- ◆ 持续推展清洁生产活动、环境友好, 对公司温室气体排放情况进行统计、分析、比较, 进一步了解公司温室气体排放状况从而明确改善方向, 提升能源与物料使用效率, 持续削减 GHG 排放。

◆ 企业环境管理信息

一、企业生态环境行政许可情况

1、国家排污许可证

国家排污许可证	变更内容	有效期	核发机关
(91320691608317567Q)	副产物 (1200 吨/年低纯度丁二烯及 300 吨/年低纯度苯乙烯) 无害化处理环保提升改造项目; 主要负责人修改为郭宪忠	2022/02/24-2027/02/23	南通市生态环境局

二、环境保护税

2021 年环境保护税缴纳情况

缴纳税目	月份	金额 (元)
1、大气污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫化氢、苯乙烯。 2、噪声。 3、依环境保护税法，废水排入工业区污水处理厂，一般工业固废和危废均委托有资质的厂商处置，生活垃圾由环卫所统一清运，均无需缴纳。	1	3962.57
	2	-
	3	-
	4	992.69
	5	-
	6	-
	7	3087.09
	8	-
	9	-
	10	1199.82
	11	-
	12	-
	合计 (元)	9242.17

三、环境污染责任险

为积极贯彻《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》（环发【2013】10号）及《南通市环境污染责任险工作实施方案》（通政办发【2013】203号）等文件要求，建立公司环境风险防范和保障措施，本年度公司已向中国人民财产保险股份有限公司投保环境污染责任险。

四、环境信用评价情况

2022 年，公司自觉遵守环保法律法规，同时严格各项环保管理工作，积极开展相应节能、减碳、减排的技术改造和采用先进的治污技术，以期通过资金的投入，持续降低了单位产品能源耗用和化学品原物料使用过程对环境的影响，不断提升环境管理绩效，践行企业社会责任。

在江苏省污染源“一企一档”管理系统中，申华化学工业有限公司环保信用等级为“**绿色企业**”。

◆ 污染物产生、治理与排放信息

一、污染防治设施信息

污染防治设施	产污环节	主要污染物种类	排污口名称	排污口编号	是否正常
--------	------	---------	-------	-------	------

危废焚烧炉	焚烧低纯度丁二烯及低纯度苯乙烯	林格曼黑度, 砷及其化合物, 镉及其化合物, 铬及其化合物, 铅及其化合物, 汞及其化合物, 铊及其化合物, 氮氧化物, 氟化氢, 氯化氢, 二氧化硫, 颗粒物, 非甲烷总烃, 二噁英类, 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物	焚烧炉排气口	DA004	是
蓄热式热力氧化炉	干燥床、储罐、废水系统	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃	工业废气排气口	DA002	是
除尘器	松香配料	颗粒物	除尘装置排气口	DA003	是
活性炭吸附装置	干燥床、危废仓库	非甲烷总烃	活性炭吸附装置排气口	DA005	是
废水处理装置	工艺废水、设备冲洗水、初期雨水等	COD、氨氮、总氮、总磷	废水总排口	DW001	是

二、废水废气排放情况

1、废水排放情况

废水排放：合成橡胶 SBR 采用低温乳化聚合法生产，废水主要来源于制成段凝聚破乳时产生的废水通过物理沉淀、隔胶处理，去除其中的细胶粒，调节 PH 值，并经生化处理，废水污染物 COD、SS 达到《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）中三级标准；石油类、苯乙烯、挥发酚达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 2 及表 3 标准；氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中 B 级标准后，排放到南通经济技术开发区富民港排水有限公司。

公司废水处理设施及流程处于全程监控状态，总排口设置有流量计、在线 COD 仪、PH 计、在线氨氮仪等在线监测设施，满足总排口规范化建设要求，均与环保平台联网。

年份										
	PH	化学需氧量		总氮		氨氮		总磷		苯乙烯
执行标准	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 表 4 三级			/						石油化学工业污染物排放标准 GB 31571-2015
标准排放值		浓度 mg/L	排放量 t	浓度 mg/L	排放量 t	浓度 mg/L	排放量 t	浓度 mg/L	排放量 t	浓度 mg/L
	6—9	500	295.3	70	60.21	45	17.6	8	0.879	0.2
2022	7.2	221	185.3778	19.613	15.769	9.51	7.4233	0.246	0.1981	0

2、有组织废气排放情况

(1) 橡胶干燥废气与配料区尾气

SBR 橡胶在挤压脱水过程中产生的含有少量苯乙烯和水蒸汽的干燥废气，经收集，全部送入 RTO 炉高温氧化处置。

配料区皂液槽配料时产生夹杂松香灰的无组织废气，经抽吸、水洗后由除尘装置排气口排放。

烘干过程中及危废仓库产生的废气，经两级活性炭吸附后由活性炭吸附装置排气口排放。

(2) 装置区有机废气

SBR 装置区化工工艺安全阀异常状况下起跳排出的有机气体，通过 RH 管线收集排入火炬（51m）系统进行无害化焚烧处理；氮封贮槽之呼吸阀排放的废气通过抽吸装置汇集至废气系统。

(3) 危废焚烧过程中产生的废气，由焚烧炉排气口排放。

公司废气处理设施及流程处于全程监控状态，在线监测设施满足总排口规范化建设要求。

年份	污 染 物 浓 度 及 排 放 情 况								
	二氧化硫		氮氧化物		颗粒物		挥发性有机物		
执行标准	《石油化学工业污染物排放标准》GB 31571-2015						大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021		
标准排放值	浓度 mg/m³	排放量 t	浓度 mg/m³	排放量 t	浓度 mg/m³		排放量 t	浓度 mg/m³	排放量 t
	50	0.56	100	2.619	20		2.218	60	6.024
					DA002	DA003			
2022	0.944	1.0636	0.4175	0.337	2.66	2.64	2.1707	6.41	2.7317
排放口位置	工业废气排气筒与除尘装置排气筒								

年份	污 染 物 浓 度 及 排 放 情 况							
	二氧化硫		氮氧化物		颗粒物		挥发性有机物	
执行标准	《危险废物焚烧污染控制标准》 GB 18484-2020							
标准排放值	浓度 mg/m³	排放量 t	浓度 mg/m³	排放量 t	浓度 mg/m³	排放量 t	浓度 mg/m³	排放量 t
	80	0.6	250	1.85	20	11.3	60	1.5
2022	0	0	14.2	0.1411	2.24	0.0215	3.242	0.0331
排放口位置	焚烧炉排气筒							

3、无组织废气排放情况

	监测点位	主要监测因子	排放量 t	排放限值 t
LDAR	厂内动静密封点	VOC	0.20359	17.0139

4、自行监测情况

自行监测情况

监测项目	监测位置	监测因子	监测频次	达标次数	超标次数
废水	废水总排口	PH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、苯乙烯、挥发酚、石油类、总氮、硫化物	每月	12	0
		五日生化需氧量、氟化物、总钒、总铜、总锌、总氰化物、可吸附有机卤化物、总有机碳	每季	4	0
雨水	雨水排口	PH、化学需氧量、氨氮	排放前	达标后排放	0
有组织废气	工业废气排气口	非甲烷总烃、硫化氢	每月	12	0
		颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯乙烯	每季	4	0
	除尘装置排气口	颗粒物	每季	4	0
	焚烧炉排气口	林格曼黑度, 砷及其化合物, 镉及其化合物, 铬及其化合物, 铅及其化合物, 汞及其化合物, 铊及其化合物, 氮氧化物, 氟化氢, 氯化氢, 二氧化硫, 颗粒物, 非甲烷总烃, 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物	每月	12	0
		二噁英类,	半年	2	0
无组织废气	厂界	颗粒物、非甲烷总烃、氨、苯乙烯、臭气浓度、硫化氢、二硫化碳、甲苯、二甲苯、苯	每季	4	0
		苯并(a)芘	每年	1	0
	厂内	非甲烷总烃	每年	1	0
LDAR	动密封点	VOCs	每季	4	0

	静密封点		每半年	2	0
噪声	厂界	噪音	每季	4	0
循环水	循环水系统	有机碳	每半年	2	0
土壤	厂内	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]并、萘、石油烃（C10-C40）	每年	1	0
地下水	厂内	色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、挥发性有机物（三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯）、苯乙烯、石油类	每年	1	0

说明：监测项目取自排污许可证。土壤检测点 T2、T3、T5、T6、T7、T8、T9、T10 为一类单元检测点，每半年检测一次；T1、T4、T11、T12 为二类单元检测点，每年检测一次；T13 为对照检测点，深层土壤检测无异常三年检测一次。地下水检测点 D1、D2、D3、D4 为一类单元检测点，每半年检测一次；D5 为对照检测点，地下水每年检测一次。2022 年生产天数为 330 天，委托有资质检测机构（江苏皓海检测技术有限公司、监测机构 MA 资质：191012340152）开展自行监测，监测结果全部符合标准。

排污执行报告情况

每年上报一次排污许可证年度执行报告，于次年一月底前提交至排污许可证核发机关。

每季度上报一次排污许可证季度执行报告。本年度每三月上报一次季度执行报告，季度执行报告于下月十五日前提交至排污许可证核发机关。

	应编制公开的次数	实际编制公开的次数	是否上传全国排污许可证管理信息平台
季度	4	4	是
年度	1	1	是

三、固体废物产生、贮存和利用处置情况

公司生产运行过程中产生的危险废物，主要有：污泥、废胶、废碱、受污染废物、废液及废包装桶、废机油等。其中，废原料包装桶主要通过有资质的处置厂家进行综合利用。



(1) 危险废物产生及处理情况

危险废物名称	危废代码	危险废物类别	主要有害成分	危险特性	形态	累计产生 t	处置量 t	年末贮存 t	来源	处置方式
污 泥	265-104-13	HW13	污泥	T	固态	51.662	49.328	2.334	废水处理	委托有资质的单位处置 (南通东江环保技术有限公司、南通海之阳工程技术有限公司等)
废 胶	265-101-13	HW13	废胶	I、T	固态	166.805	173.215	0	设备拆清	
废 碱	900-352-35	HW35	氢氧化钠	C	液态	108.217	122.207	0	丁二烯碱洗	
受污染废物	900-041-49	HW49	受污染的垫片、编织袋、手套等。	I、T	固态	28.928	28.528	0.4	作业过程	
化验废液	900-047-49	HW49	少量甲苯、甲醇、重油、乙醇等及在线监测废液	I、T	液态	1.0585	1.0585	0	化验分析产生	

废液-废苯乙烯、氨油等	900-007-09	HW09	废苯乙烯、废氨油	I、T	液态	7.567	7.567	0	生产系统产生
废包装桶	900-041-49	HW49	残留反应助剂	T	固态	3803 只	3619 只	184	原辅料使用
活性炭	772-005-18	HW18		T	固态	0.279	0.279	0	
废电池	900-052-31	HW31	电池	T	固态	0.586	0.586	0	
治理废活性炭	900-039-49	HW49	废活性炭	T	固态	6.694	6.694	0	废气处理
废机油	900-249-08	HW08	废机油	I、T	液态	8.979	13.444	0	设备润滑油更换
贮存场所	以上危险废物均贮存于公司危险废物仓库“159 危险废物仓库”。面积 200m ² , 经纬(120.931126, 31.911792)								
转移联单	可在江苏省危险废物全生命周期系统中查询获知。								

公司产生的危险废物严格按危险废物处置程序，从江苏省危险废物全生命周期系统中进行登记申请，选择有资质的危险废物处置厂家进行处理。

(2) 一般工业固体废物

一般工业固体废物主要为废金属、废橡胶、废木材等，通过资源再生公司进行综合利用。

一般工业废固体废物产生及处置情况

工业固体废物名称	种类	成分	等级	产生量, t	贮存量, t	处置量, t	贮存场所	委托方相关信息
下脚胶	废橡胶制品	橡胶	I 类	10.32	0	10.32	无	委托如皋市龙泉橡胶制品有限公司、南通再生物资交易市场有限公司、环帮环境等利用处置
废金属	废金属	金属制品	I 类	254.76	0	254.7605		
废木板	废木质板	木板	I 类	20.56	0	20.56		
废纸	废复合包装袋	纸板	I 类	7.122	0	7.122		
废电子元件	废电子	电子元件	I 类	0.1	0	0.1		
废塑料	废塑料制品	塑料	I 类	11.33	0	1.133		

(3) 生活垃圾

生活垃圾由行政课负责收集委托开发区环卫所每日统一清运、集中处理，厨余委托南通天城餐厨废弃物处理有限公司处理。

四、有毒有害物质排放信息

根据《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》、《有毒有害水污染物名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第一、第二批）》，公司生产原料 1,3-丁二烯被列入《优先控制化学品名录（第一批）》。

名称	形态	毒性	排放浓度	排放总量/t
----	----	----	------	--------

丁二烯	气态	LD50: 5480mg/kg, LC50: 285000ppm (4h)	/	12.44
-----	----	---------------------------------------	---	-------

五、噪声排放情况

公司的噪声主要为机械噪声，经检测，满足厂界排放要求。

噪声污染排放情况

测点 位置	对应 噪声源	噪声源 性质	昼间噪声排放				夜间噪声排放			
			GB12348-2008 三类标准							
			昼间≤65dB (A)				夜间≤55dB (A)			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
厂界北 1m N1	风机 冷冻机	机械噪声	53.8	53.6	53.8	57.3	43.9	45	47.1	45.1
厂界东 1m N2			52.1	56.1	57	54.4	46.5	44.9	47.3	46
厂界东 1m N3			57.1	56.1	56.3	55.2	45.3	47.4	46	45.3
厂界东 1m N4			56.3	56.9	55.9	55.8	43.2	45.8	45.8	46.7
厂界东 1m N5			56.3	57	55.9	55.6	44.7	44.2	45.4	46.3
厂界南 1m N6			55.1	55	55.2	56	45.2	42.5	45.1	44.6
厂界西 1m N7			51.7	55.1	54.7	56.8	46	43	46	46.5
厂界西 1m N8			51.8	53	54.5	57	44.9	42.1	46.8	45.8
厂界西 1m N9			53.2	53.3	55.6	53.8	46.3	43.9	47.3	45.5
厂界西 1m N10			55.5	56.5	55.7	53.6	45.9	44.1	47.5	46.8
罐区西 1m N11			54.9	56.4	53.9	53.7	42.5	46.1	47.7	44.6
罐区北 1m N12			55.9	54.1	53.1	55.5	44.7	42.3	46.3	46.1
罐区西 1m N13			54.6	53.9	52.5	56	45.6	42.5	46.2	47.2
罐区西 1m N14			56.7	51.6	52.6	55.8	46.2	41.6	44.9	44.8

注：高噪音设备位置距离厂界较远，对周边影响较少。

六、扬尘污染情况（不涉及）

七、二氧化碳排放情况

具体排放情况见下表：

排放年度	核算方法	企业边界碳排放量tCO ₂
2021年度	《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》	112143.31
2022年度		101222.22

注：公司行业类别为合成橡胶，暂不涉及配额清缴。

八、核与辐射安全信息（不涉及）

◆ 强制性清洁生产审核信息

一、依据

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、环境保护部 第 38 号令）、《关于印发（环境保护部推进绿色制造工程工作方案）及分工方案的通知》（环办科技函 2016 2192 号）以及《关于公布江苏省第十三批清洁生产审核重点企业名单的通知》（苏环办【2017】64 号）文件要求，中华化学工业有限公司属于“重点企业清洁生产行业分类管理名录的第 9 类：化学原料及化学制品制造”企业。

二、实施情况、评估与验收结果

清洁生产审核时间	实施情况	评估与验收结果
2017 年 6 月	本轮清洁生产审核，共提出清洁生产方案 17 个，实施清洁生产方案 17 个： 1) 合理确定各主要原辅材料 2) 使用磁粉技术处理废水可行性研究 3) 保温保冷设施查漏补缺 4) PC-139 基础增加减震弹簧 5) SP 中的苯酚含量工作曲线制作改善 6) SBR LATEX RS%检测方法改善 7) 好氧池增加集气罩 8) 废水循环套用 9) 节约照明用电 10) 节能标识更新 11) 加强现场巡检，减少跑冒滴漏 12) 节约办公用纸 13) 加强职工培训 14) 建立有效激励制度 15) 废气焚烧工艺变更方案 16) LDAR 方案项目 17) 新增污泥烘干系统	成立专项评估小组对本轮清洁生产开展评估审核，共提出清洁生产方案 17 个，其中无/低费方案 14 个，现已投入资金 22.9 万元，取得经济效益 21.56 万元，减少原材料消耗 1.5T/a，节水 40000 吨，节电 23000 度，中/高费方案 3 个，预计投入资金 1175.2 万元，带来经济效益 171.7 万元。 2017 年 12 月 27 日组织专家开展清洁生产审核验收，通过方案实施，共投入 1175.2 万元，据初步测算。全年可减少苯乙烯排放 48 吨，可减少 VOC 排放 10.24 吨，节约资金约 178.5 万元。取得了较好经济和环境效益，达到审核目标要求。 《南通市清洁生产审核验收评分表》得分 94 分。

◆ 生态环境应急信息

一、生态环境应急情况

(1)、突发环境事件应急预案

编制时间	2021 年 12 月
备案机关	南通市生态环境局开发区分局
备案编号	320609-2021-134-H

(2)、公司丁苯橡胶工艺装置区、1,3-丁二烯中间罐区、苯乙烯中间罐区、1,3-丁二烯罐区、苯乙烯罐区均构成危险化学品重大危险源。风险等级:重大[重大-大气(Q3-M2-E2)+重大-水(Q2-M2-E1)]

(3)、现有生态环境应急资源

应急处 置设施 /器材	序号	名称	品牌	型号/规格	储备量	报废管理	主要功能	存放位置
个人防护 装备器 材	1	空气呼吸器	斯博瑞安	C900	18	定期维保 气瓶三年 检测	呼吸防 护	各区/安 全课
	2	重型防化服	巴固	尺码 40-41	4	定期维保 损坏报废	身体防 护	
	3	短时轻度污染 防化服	SPACEL	SPACEL 3000	20	损坏报废	身体防 护	
	4	防酸服	英国瑞狮	JSP	2	损坏报废	身体防 护	
	5	消防战斗服	登月(泰 州华通)	ZFMH-HT	4	定期维保 损坏报废	身体防 护	
	6	半面式防毒口 罩	3M	6200	200	定期维保	呼吸防 护	
	7	全面式防毒口 罩	3M	COSMOS	8	定期维保	呼吸防 护	
	8	电动送风长管 呼吸器	日本 重松	HM-12	1	定期维保	呼吸防 护	
	9	移动式紧急应 变防护器材车 ①	/	/	2	定期维保	运输紧 急应变防护 器材	301/290b
消防 设施	10	消防水池	/	9000m3	1 个	定期维保	储备消 防水	全厂各区
	11	消防泵	/	1、马达带动 P: 10.5 kg/cm2 Q: 1250m3/HR; 2、 柴油引擎带动 P: 10.5 kg/cm2 Q: 1250m3/HR; 3、 稳压泵: 维持消 防水系统压力在 8kg/cm2	4 台	定期维保	泵送消 防水	
	12	固定式消防水 炮	/	出水量 50L/s	38 座	定期维保	使用消 防水灭火	
	13	移动式消防水	/	出水量	2 座	定期维保	使用消防水	

		炮		50L/s			灭火	
	14	固定式水、泡沫 电动多用炮	/	出水量 50L/s	3 座	定期维保	使用消防水 灭火	
	15	水/泡沫两用炮 塔	/	水炮出水量 80L/s、泡沫炮出 水量 48L/s	2 座	定期维保	使用消防水 或泡沫灭火	
	16	室外固定式消 火栓	/	出水量 15L/s	90 座	定期维保	提供消防水	
	17	消防箱（消防 水）	/	/	91 座	定期维保	提供消防水	
	18	泡沫槽	/	厂区 5.5 立 方米（6%）；罐 区 7.6 立方米 （3%）	2 个	定期维保	储备泡沫	
	19	固定式泡沫消 防栓	/	/	41 座	定期维保	提供泡沫	
	20	消防箱（泡沫）	/	/	42 座	定期维保	提供泡沫	
	21	8 公斤干粉灭火 器	/	磷酸铵盐 （ABC 类）	若干	5 年后每 2 年送检， 10 年报废	扑灭 A、B、C、 E、F 类火灾	
	22	二氧化碳灭火 器	/	7 公斤	若干	5 年后每 2 年送检， 12 年报废	扑灭 B、C、E 类火灾	
	23	50 公斤推车式 干粉灭火器	/	磷酸铵盐 （ABC 类）	9 台	5 年后每 2 年送检， 12 年报废	扑灭 A、B、C、 E、F 类火灾	
	24	200L 移动泡沫 灭火器	/	水成膜	12 台	每 2 年送 检，10 年 报废	扑灭 A、B、F 类火灾	
	25	1000L 干粉灭火 系统	/	磷酸铵盐 （ABC 类）	1 台	定期维保	扑灭 A、B、C、 E、F 类火灾	
	26	微型消防站②	/	/	2 座	定期维保	储备消防器 材	301/290b
	27	气防站③	/	/	1	定期维保	紧急应变防 护器材	151/290b
堵 漏、收 集器材 /设备	28	围油栏	/	GWJ900	160 米	损坏更换	阻隔防止泄 漏物扩散	全厂各区
	29	拦油索	/	/	200 米	损坏更换	水面阻隔防 止泄漏物扩 散	
	30	沙袋	/	/	若干	损坏更换	围隔防止液	

							体污染范围扩大, 吸收污染液体	
	31	吸油毡	/	/	5kg	损坏更换	吸附泄漏物质	
	32	带压堵漏器材	/	/	1套	定期维保	带压堵漏	354
	33	有机气体检测仪	/	MiniRAE 3000	3	每年检定 定期维保	检测环境有机气体	安全课
	34	可燃气体检测仪	/	ALTAIR5	2	每年检定 定期维保	检测环境可燃气体	
	35	防爆潜水泵	/	流量不低于 10m ³ /h, 电压为 220V	1	定期维保	废液收集	生产课
	36	快速膨胀袋	/	30cm*70cm	200只	损坏更换	阻隔防止泄漏物扩散	生产课
应急通信设备	37	防爆对讲机	/	GP328	10	定期维保	现场通讯用	制造部/ 安全课
	38	应急广播	/	BYS	若干	定期维保	现场应急通讯用	全厂各区

(4)、突发生态环境事件发生及处置情况

2022 年未发生突发生态环境事件。

二、重污染天气应急响应情况

2022 年申华化学工业有限公司重污染天气重点行业绩效分级为“A”。在重污染天气管控阶段, 根据管控级别自主减排。

◆ 生态环境违法信息

2022 年, 申华化学工业有限公司在环境保护工作方面未有违法行为。

◆ 2022 年度临时报告情况

2022 年, 公司未有关于排污许可、环境影响评价、生态环境行政处罚、突发环境事件等相关方面的临时报告情况。

◆ 结束语

以上是中华化学工业有限公司自愿披露的环境信息。希望通过披露公司的环境信息，积极接受社会各界监督。

本公司将一如既往，平衡兼顾产品质量、环境改善及整体效益，作为实现可持续发展的准则，践行对环保事业的承诺，用实际行动带动更多的人和企业关注环境保护。

2023 年 2 月 10 日

